

5102 Sportline

Специальная водоземulsionная краска для теннисных площадок



Описание

Краска на основе акриловой эмульсии, водоустойчивая, долговечная,

Область применения

- Применяется на всевозможных поверхностях кортов на минеральной основе.
- Будучи полностью водонепроницаемой краской, обеспечивает полную защиту от дождя, образованы трещин от мороза, плесени, грибка и химической коррозии.
- Устойчива к щелочи.
- Не подвергается влиянию таких тяжёлых погодных условий, как дождь, снег, влага, сильный холод или жара, не набухает, не трескается и не теряет цвета.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Не содержит растворитель, разбавляется водой и поэтому не имеет запаха и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

— Предназначенные к обработке поверхности должны быть тщательно очищены от таких понижающих приклеивание факторов, как пыль, грязь и жир, а также от старых и разбухших слоёв краски, и приведены в чистое и прочное состояние. Перед применением на новых поверхностях на минеральной основе следует подождать 28 дней.

- Ранее окрашенную краской используемую поверхность очистить нождачной бумагой и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- На асфальтовых поверхностях на основе битума рекомендуется применять краску после покрытия поверхности квасцами на основе цемента.
- Перед применением следует покрыть поверхность грунтовкой «Kale SILASTAR».
- До применения следует тщательно размешать «SPORTLINE».
- «SPORTLINE» разбавить чистой водой максимум на 10% и в два слоя наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем.
- Между слоями требуется выждать минимум 6 часов.
- О инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.
- Не следует обрабатывать поверхность при чрезвычайно жаркой погоде, при сильном ветре, тумане, высоком содержании относительной влаги в воздухе или в дни, когда по прогнозу ожидаются дожди.
- Очень горячие поверхности следует смочить водой до применения.

Предупреждения

- S2 Хранить в недоступных для детей местах.
- S24 / 25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей.
- S46 В случае попадания внутрь незамедлительно обратиться к врачу.

Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре между от 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 36 месяцев.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом 20 кг.

Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

| Общие | |
|--|---|
| Цвета | Белый, красный и зеленый |
| Структура | На основе акриловой эмульсии |
| Растворитель | Вода |
| Плотность | 1,45 гр./см ³ |
| Рекомендации по применению | |
| Температура нанесения | (+5°C) - (+35°C) |
| Время высыхания | До нанесения 2-го слоя 6 часов |
| | Полное высыхание 24 часа |
| | Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают срок высыхания. |
| Расход | 0,200 л./м ² (в зависимости от впитывающей способности поверхности) |
| Инструмент | Кисть, валик, пульверизатор |
| Производительность | |
| Устойчивость к истиранию (ASTM 2486) | > 300 |
| Впитываемость воды (кг/м ² h ^{0,5}) (DIN 52617) | < 0,100 |
| Температура эксплуатации | (-30°C) - (+80°C) |