

## 5230 Vitray Lak

### Прозрачный акриловый лак



#### Описание

Прозрачный акриловый лак для внутренней отделки. Применяется в качестве финишного покрытия. Один из компонентов системы декоративного флокового покрытия

#### Особенности

- Устойчив к механическим воздействиям.
- Влагостойкий.
- Долговечный.
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды.

#### Основание

- Поверхность с уже нанесенным «VITRAY FON» и «COLOURFLAKES»
- Старые и новые бетонные поверхности
- Все виды минеральных штукатурок
- Пенобетон, гипсокартон
- Камень, кирпич, ДСП, старая краска
- Деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности

#### Инструкция по применению

- После того как «VITRAY FON» с нанесенными чипсами «COLOURFLAKES» высохнет (6-12 часов) необходимо удалить щеткой слабо прилипшие чипсы и валиком или распылительным пистолетом нанести финишный слой «VITRAY LAK».

#### Предупреждения

- S2 Хранить в недоступных для детей местах.
- S24 / 25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей.
- S46 В случае попадания внутрь незамедлительно обратиться к врачу.

#### Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре между от 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 24 месяца.

#### Упаковка

- Пластмассовые ведра по 2,5 л и 15 л.
- Упаковки по 2,5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.

#### Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

Цвет	Прозрачный, возможна колеровка
Расход	0,15 кг/кв.м
РН	8,5-9,5
Основа	Синтетические эмульсионные полимеры
<b>Рекомендации по применению</b>	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхания на отлип 24 часа.
	Полное высыхание 2 - 3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
<b>Производительность</b>	
Паропроницаемость - SD (м) (EN ISO 7783 - 2)	< 0,170
Температура эксплуатации	(-30°C) - (+80°C)