

# 5320 IS7ANBUL Sedef

Декоративная перламутровая краска для внутренних работ



## Описание

Декоративная финишная перламутровая краска на основе акриловой эмульсии.

## Область применения

Применяется для декоративной отделки помещений и архитектурных элементов интерьера по таким поверхностям, как бетон, штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ранее окрашенные поверхности, поверхности покрытые обоями. Возможно применение на деревянных, металлических поверхностях.

## Особенности

- Краска устойчива к влажной уборке.
- Благодаря высокой паропроницаемости, обеспечивает «дыхание» стен.
- Имеет неповторимый жемчужный блеск. Дает возможность создания бесчисленного количества узоров в зависимости от используемых инструментов, методов и воображения мастера.
- Не содержит растворитель, разбавляется водой и поэтому не имеет запаха и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

## Инструкция по применению

— Очистить используемую поверхность от пыли, грязи, жира и старых вздутых слоев, препятствующих сцеплению, высушить. Перед применением краски на новые минеральные поверхности, для полного высыхания поверхности следует выждать минимум 28 дней.

— Ранее окрашенную краской поверхность очистить наждачной бумагой и удалить образовавшуюся пыль.

— При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности тонкой акриловой шпатлевкой INCE AKRILIK MACUN или MACUNART.

— Ранее окрашенные или сильно загрязненные поверхности следует обработать грунтовкой SILASTAR. Поверхности с высокой впитываемостью загрунтовать грунтовками AKRILIK ASTAR или SILASTAR.

— После грунтовки KALIA MAT, ISTANBUL или KALIA IPEK MAT наносятся в 2 слоя при помощи кисти, валика или распылителем. Для получения эффективного светоотражения следует применять краску черного цвета.

— После высыхания краски, IS7ANBUL SEDEF наносится следующим образом:

a) IS7ANBUL SEDEF наносится на поверхность валиком или кистью и, не дожидаясь высыхания, специальными декоративными инструментами наносится узор.

b) Для придания нужного узора IS7ANBUL SEDEF наносится на поверхность губкой, бумагой или куском ткани и таким образом создается нужный узор.

— Очистить инструменты водой сразу же после их использования.

— Во время работы и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.

## Предупреждения

- S2 Хранить в недоступных для детей местах.
- S24 / 25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей.
- S46 В случае попадания внутрь незамедлительно обратиться к врачу.

## Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 24 месяца.


## Упаковка

- Пластмассовые ведра по 1 кг, 2,5 кг и 15 кг.
- Упаковывается в полиэтилен по 2 штуки ведра по 1 кг и 2,5 кг.


## Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие	
Цвет	9 цветов, возможна колеровка
Основа	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	Около 1.06 гр/см <sup>3</sup>
Сухой остаток % (AG-TL-153)	27,5 ± 2
Рекомендации по применению	
Температура нанесения	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Время высыхания на отлип 30 минут
	Полное высыхание – 24 часа
	Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания краски
Расход	0,055 – 0,160 л/м <sup>2</sup> (изменяется в зависимости от узора)
Инструмент	Кисть, валик, инструменты для декоративного нанесения (губка, шпатель и т.д.)

## Палитра цветов İS7ANBUL Sedef



7001



7000



7800



7150



7262



7250



7121



7053



7260



7222



7241