

5105 Performa

Эластичная краска на основе акриловой эмульсии



Описание

Долговечная, матовая, финишная фасадная краска на основе акриловой эмульсии, обладающая превосходной эластичностью и водонепроницаемостью.

Область применения

Применяется на фасадах по всем минеральным поверхностям, по черновой штукатурке, на бетонные поверхности, а так же по окрашенным ранее поверхностям.

Особенности

- Материал образует эластичную покрытие.
 - Устойчива к появлению трещин на поверхности покрытия при усадке здания.
 - Краска полностью водонепроницаема и защищает поверхность от воздействия атмосферных осадков.
 - Устойчива к выступлению соли на стенах, возникновению трещин от перепада температур, образованию плесени, грибка, химической коррозии.
 - Уменьшает тепловые потери.
 - Не вздувается, не трескается и не выцветает.
 - Благодаря высокой степени проводимости водяного пара, не препятствует «дыханию» стен зданий.
 - Обладает устойчивостью к щелочам.
 - Не содержит растворителя и не имеет запаха.
- Не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также от старого вздутого слоя краски, препятствующего сцеплению. Поверхность должна быть чистой и прочной.
- Перед применением для новых минеральных поверхностей, следует выждать 28 дней до полного отвердения поверхности. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- При необходимости заполнить трещины неровности на поверхности толстой акриловой шпатлевкой «Kale Kalin Akrilik Macun» или «Kale Macunart» или ремонтным раствором «Tamirat».
- Старые окрашенные или впервые окрашиваемые абсорбируемые поверхности, необходимо обработать грунтом Kale «Üniastar» или «SILASTAR».
- Перед применением, PERFORMA необходимо разбавить чистой водой максимум на 10% от объема. Наносить при помощи кисти, валика или распылителя в 2 слоя.
- Для чрезмерно абсорбируемых поверхностей, а также в случае необходимости обеспечения дополнительной изоляции, прочности и орнаментов, рекомендуется нанесение 3 слоя PERFORMA.
- Между слоями требуется выждать минимум 4 часа.
- Вымыть инструменты сразу же после их использования.
- В процессе применения и в течение последующих 24 часов, температура воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 5°C.

Предупреждения

- S2 Хранить в недоступных для детей местах.
- S24 / 25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей.
- S46 В случае попадания внутрь незамедлительно обратиться к врачу.

Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре между от 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 36 месяцев.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.

Технические характеристики (при температуре 23°C и относительной влажности 50%)

Цвета	Белая, базы А, В и С
Основа	На основе акриловой эмульсии
Плотность	1, 37 гр/см ³
Растворитель	Вода
Сухой остаток % (AG-TL-153)	60,0±7,0
Рекомендации по применению	
Температура нанесения	(+5°C) - (+35°C) До нанесения 2-го слоя - 4 часа. Полное высыхание через 24 часа При повышенной влажности и более низкой температуре указанное время может увеличиваться.
Время высыхания	
Расход	0,200 – 0,300 л/м ² (1 слой)
Инструмент	Кисть, валик, пульверизатор
Производительность	
Паропроницаемость - SD (м) (EN ISO 7783-2)	< 0,300
Впитываемость воды (кг/м ² h ^{0,5}) (EN 1062-3)	< 0,100
Пожароопасность	Не горючий
Температура эксплуатации	(-30°C) - (+80°C)

Сертификаты качества: TS 7847