

5319 IS7ANBUL Aura

Внутри фасадная краска с Перламутровым, Бархатным эффектом



НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ



Определение

Внутри фасадная декоративная краска на основе Акриловой эмульсии с Перламутровым эффектом и Бархатной текстурой используется как завершающий слой покраски.

Область применения

— На внутренних фасадах с целью создания декоративного восприятия применяется на завершённые поверхности первичной штукатурки, бетонные и цементные плиты, гипсовые панели, минеральные новые и на старые крашенные поверхности, на стекло текстильную, шпаклеванную поверхности и на обои.

Особенности

— За счет Бархатной текстуры внутри помещения создается чрезвычайно элегантный вид.
— За счет содержания перламутра и наполнителей на свету и от угла отражения появляются разные эффекты.
— За счет свойства удаления в наружу внутренней влаги, здание становится "дышащей".
— В связи с тем, что не содержит сольвент, при разбавлении водой не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.
— Мастером цвета можно придать цветность.

Указания по применению

— Поверхность на которую будет наносится материал, должен быть очищен от пыли, грязи и масла, а старую вздутую краску надо полностью очистить, поверхность должна быть сухой, надежной и чистой.
— Для того, чтобы получить ровную, гладкую поверхность на всю площадь надо применить Kale Тонкую Акриловую Мاستику или Kale МاستикаART.
— Поверхность надо подготовить грунтовкой Kale SILASTAR.
— Перед тем как придать декорацию, теркой эффекта на всю площадь в один слой наносится IS7ANBUL AURA.
— Через 2 часа, после того как поверхность высохнет, за счет круговых движений, желаемую декорацию с мастерком эффекта можете нанести с IS7ANBUL AURA.
— После использования предметы (кисть, валик) надо сразу помыть водой.
— Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура поверхности покрытия должна быть как минимум +5°C.

Предупреждения

— R43 При контакте с кожей может создать раздражение.
— S2 Содержите в местах не досягаемых для маленьких детей.
— S7 Сохраняйте упаковку в тщательно закрытом состоянии.
— S24/25 Предостерегайте от контакта глаз и кожи.
— S37 Используйте соответствующие перчатки.
— S46 В случае проглатывания сразу обратитесь к врачу.
— S61 Избегайте от выброса на окружающую среду. Обращайтесь к руководству специального пользования/информационной формы безопасности.

Упаковка

— 1 кг, 2,5 кг и 5 кг пластмассовое ведро.
— Упаковки в 1 кг и 2,5 кг запаковываются в парном виде.

Технические Особенности

(23°C и Относительная влажность 50%)

Общие Сведения:

Цвета	С каталогом цвета и Мастером цветности можно придать тысяча цветов.
Расход	В зависимости от вида декорации в среднем расход составляет 0,2 – 0,3л/м ²
Структура	На основе Акриловой эмульсии
Плотность	В среднем 1,14 гр/см ³
Растворять	Водой
Информация по применению,	
Температура по применению	(+5°C) - (+35°C) Высыхание прикосновения 1-2 часа
Время высыхания	Полное высыхание 4-6 часов При низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания продлевается.
Инструменты для применения	Терка эффектности