

# 5324 İS7ANBUL Antique Coat

Декоративный воск с эффектом старения



НОВЫЙ  
МАТЕРИАЛ



## Определение

Декоративный материал на минеральной основе İS7ANBUL ANTIQUE имеет вид Травертен, специально приоттовленный как завершающий слой грунтовки поверхности, вид полу матовый, полу прозрачный.

## Область применения

— İS7ANBUL ANTIQUE колеруется системой колеровки "Мастер цвета" и в качестве материала финишного слоя наносится на подготовленные внутренние и внешние поверхности (оштукатуренные и ошпаклеванные пористые поверхности с высокой впитываемостью) с целью создания эффекта античности.

## Особенности

— При добавление цвета Мастером расцветки можно придать эффект античности.  
— При использование на поверхности İS7ANBUL ANTIQUE и на другие минеральные площади увеличивается водостойкость поверхности.  
— При использовании только в виде грунтовки, сохраняет поверхность от царапин и воды.  
— За счет свойства удалять в наружу внутреннюю влагу здание становится "дышащим".  
— В связи с тем, что не содержит сольвент, при разбавлении водой не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.

## Указания по применению

— Поверхность на которую будет наносится материал, должен быть очищен от пыли, грязи и масла. Прежде чем на новую минеральную поверхность наносить материал, надо выждать процесс отвердения, минимум 28 дней. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.  
— После высыхания İS7ANBUL ANTIQUE нанесите İS7ANBUL ANTIQUE COAT на всю поверхность в один слой без разбавления водой.  
— После высыхания поверхности заколеруйте İS7ANBUL ANTIQUE COAT в один из 24 цветов системы колеровки "Мастер цвета" и нанесите валиком на поверхность. Не дожидаясь полного высыхания поверхности, подчеркните ее фактуру при помощи мокрой губки.  
— İS7ANBUL ANTIQUE COAT используется без разбавления. Если на поверхности высокая степень впитывания, тогда до 5% можно рабавить чистой водой.  
— После использования предметы (кисть, валик) надо сразу помыть водой.  
— Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура поверхности покрытия должна быть как минимум +5°C.

## Предупреждения

— R43 При контакте с кожей может создать раздражение.  
— S2 Содержите в местах не достигаемых для маленьких детей.  
— S24/25 Предостерегайте от контакта глаз и кожи.  
— S28 При контакте с кожей сразу смойте обильной водой.  
— S36/37/39 Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки и защитные очки.  
— S46 В случае проглатывания сразу обратитесь к врачу.  
— S61 Избегайте выброса в окружающую среду. Обращайтесь к руководству специального пользования/информационной форме безопасности.

## Упаковка

— Ведро 1л. и 3 л.

## Технические Особенности

(23°C и Относительная влажность 50%)

### Общие Сведения

Структура	На основе Акриловой эмульсии
Плотность	В среднем 1,01 гр/см <sup>3</sup>
Растворять	Водой

### Информация по применению

Температура по применению	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Полное высыхание 24 часа При низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания продлевается.
Расход	В зависимости от вида декорации в среднем расход составляет 0,1 – 0,15 л/м <sup>2</sup>
Инструменты для применения	Губка

### Информация по эффективности

Проводимость воды и пара - SD (м) (EN ISO 7783 - 2)	< 0,140
-----------------------------------------------------	---------